

MY24 TRAXTER XU HD9 T ABS



Tundra Green
Stone Gray

MOTOR

Motortyp	65 hk/59 lb-ft, Rotax® 976 cc, V-twin, vätskekyld
Bränslesystem	Intelligent gasspjällstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	PRO-TORQ CVT-transmission med Quick Response System (QRS), ventilation med högt luftflöde och elektroniskt remskydd Extra-L / H / N / R / P
Drivlina	Valbart gräsläge 2WD/4WD med öppen främre differential med ABS-system
Körassistans	Elektronisk utförskörningsreglering Lägena ECO™/ECO™ Off/Work Bromshållare
Servostyrning	Dynamisk servostyrning (DPS)
Hastighetskategori	Mer än 60 km/h

FJÄDRING

Fjädring fram	Välvd dubbel A-arm/27,9 cm (11 tum) fjädringsväg
Främre stötdämpare	Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör
Fjädring bak	Välvd TTA med externt krängningshämmarstag/27,9 cm (11 tum) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör

DÄCK/HJUL

Främre och bakre däck	Maxxis Coronado† 68,6 x 22,9/27,9 x 35,6 cm (27 x 9/11 x 14 tum)
Hjul	14" aluminiumfälgar

BROMSAR

Främre bromsar	Dubbla 220 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsock
Bakre bromsar	Dubbla 220 mm skivbromsar med hydraulisk enkolvsock Bromshållare

NYCKELEGENSKAPER

- Dynamisk servostyrning (DPS)
- Låsingsfria bromsar (ABS)
- 35,6 cm (14 tum) fälgar i gjuten aluminium
- 68,6 cm (27 tum) Maxxis Coronado†-däck
- 2 041 kg (4 500 lb) vinsch med linstyrrulle
- RF-digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™) med start-/stoppp knapp
- Värmarberedd

MÅTT/KAPACITET

Störtbur	Profilerad störtbur. ROPS-godkänd
Uppskattad torrsvikt	713 kg
L x B x H	319,4 x 162,5 x 203,2 cm
Hjulbas	211,5 cm
Markfrigång	33 cm
Lastboxmått	96,5 x 138,4 x 30,5 cm
Lastboxkapacitet	454 kg
Elmanövrerat flak	-
Baklämmens belastningskapacitet	113,4 kg
Förvaringskapacitet	Totalt: 24,5 l
Dragkapacitet	1 136 kg
Lastkapacitet	680 kg
Tank	40 l
Max. antal personer	3

FUNKTIONER

Instrumentering	19,3 cm (7,6 tum) digital display med knappsats
Batteri	12 V (30 Ah)
Generator	650 W
Anslutning	Likströmsuttag (10 A)
Belysning	Främre belysningseffekt 140 W LED-baklyktor med halojuseffekt
Vinsch	Vinsch med kapacitet på 2 041 kg och vajerstyrning av rulltyp
Säte	VERSA-PRO bänksäte med uppfällbara passagerarsäten, krokar på undersidan, förstärkt sätesklädsel
Ratt	Justerbar ratthöjd
Skydd	Inbyggd främre stötdämpare av stål HMWPE heltäckande bukskydd Främre förlängd stänkskärm
Stölskyddssystem	RF-digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™)
Dragkrokstyp	5 cm (2 tum) dragkrokshållare med bakre dragkrok, dragkula och släpkoppling
T-kategorifunktioner	Signalhorn, varningsblinkers och positionsljus, ytterspeglar, registrerings skylthållare, krok på främre metallstötångare

GARANTI

Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti
----------------	-----------------------------

can-am



BEGÅR EN OFFERT



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. TM, ® och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. *Torrsvikt för Base-modell visas. †Visco-Lok är ett varumärke tillhörande GKN Viscodrive GmbH. ‡Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. BRP förbehåller sig rätten att, när som helst och utan att påta sig några skyldigheter, avbryta eller ändra specifikationer, priser, utföranden, funktioner, modeller eller utrustning. Kör med ansvar. BRP rekommenderar starkt att alla SSV-förare går en förarkurs. Kontakta återförsäljaren för mer information om säkerhet och kurser. SSV-fordon kan vara farliga att använda. För säkerheten: föraren och passageraren ska alltid använda hjälm, ögonskydd och övriga skyddskläder. Körning och alkohol/droger går inte ihop. Ägna dig aldrig åt stuntkörning. Undvik för höga hastigheter och var speciellt försiktig i svår terräng. Det rekommenderas att SSV-fordon som har motorer med större cylindervolym än 90 cc endast används av personer som är minst 16 år. Ta aldrig passagerare på ett SSV-fordon som inte är specifikt utformat för det. Passageraren måste vara minst 12 år och kunna greppa handtagen, placera fötterna på fotstöden och luta sig mot ryggstödet. Vissa av de modeller som visas kan ha tillvalsutrustning.